


TEMPRAFLEX®

KOMBIMADRAS



Materiale

TempraFlex® kombimadrassen er fremstillet af viscoelastisk BPI skum, samt bund af høj-elastisk koldskum. Madrassen forebygger liggesår og yder en optimal liggekomfort.

Materialet har den egenskab, at det bliver blødt ved varme, og derved tilpasser sig kroppens form og yder en optimal trykfordeling.

Standardmål

Madrassen leveres i følgende standardmål:
85 x 200 x 12 cm

Opbygning:

Top: 5 cm TempraFlex® 6067

Bund: 7 cm HR-38

Specialmål efter opgave.

Anvendes normalt således:
30-140 kg - op til stadié 2.

Product Management - Version 1.0 - Marts 2014

Bramming Plast-Industri A/S
Vardevej 9 • DK-6740 Bramming • Danmark

Tel.: (+45) 79 57 10 00 • Fax: (+45) 75 17 26 11
e-mail: bpi@bpi.dk • www.bpi.dk

Vægtfylde

TempraFlex® 6067 har en vægtfylde på 53 kg/m³
HR-38 har en vægtfylde på 38 kg/m³

Betræk

Leveres som standard med blåt DECU-TEX® inkontinensbetræk. Fuldsvejst med dobbelt flap over lynlås.

Brandtest

TempraFlex® 6067 er brandhæmmende i henhold til EN 597-1 : 1994 og EN 597-2 : 1994.

Koldskum HR-38 er brandhæmmende i henhold til California 117-A+D, FMVSS 302 samt DIN 4102 B2.

Rengøring

Madræs: Autoklave.

Betræk: Kogevask, tørretumbling, sprit eller sæbevand.